

一般規格：

1、額定電壓：	110V、60Hz (220V、50Hz)
2、電壓頻率：	50~60hz
3、消耗功率：	正常消耗功率：100 W 最大消耗功率：250 W
4、需求電流：	7A
5、溫升：	40 °C
6、工作環境溫度：	-25 °C ~ +30 °C
7、尺寸：	(高) 105 × (深) 430 × (寬) × 420 (mm)
8、重量：	14.5 kg

◆ 特性規格：

<b>POWER OUTPUT</b>	100w at 8 ohm × 2 180w at 4 ohm × 2
<b>FREQUENCY RESPONSE</b>	3hz ~ 100khz , - 3dB
<b>TOTAL HARMONIC DISTORTION</b>	Less than 0.01 %
<b>INPUT SENSITIVITY</b>	0.8 Vp (GAIN) , 0.56 Vrms (GAIN)
<b>S/N RATIO</b>	102 dB
<b>DAMPING FACTOR</b>	60
<b>GAIN</b>	34 dB , 44 dB
<b>INPUT IMPEDANCE</b>	100k ohm
<b>SLEWING RATE</b>	55v/us
<b>ANALOG INPUTS</b>	4 RCA
<b>ANALOG OUTPUT</b>	1 RCA

**PEAK CURRENT  
OUTPUT** 22A/1ms

**PEAK VOLTAGE  
OUTPUT** 40V/1ms

**MALT : CHANNAL  
INPUT** 4 RCA

**MULTI CHANNAL  
OUTPUT** 4 RCA